

NUEVA FIAT STRADA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	WORKING 1.4		TREKKING 1.3 MJET	ADVENTURE 1.6	
MOTOR	1.4 8v Fire		1.3 16v Multijet	1.6 16v e-torQ	
Carrocería	Cabinas Simple y Doble		Cabinas Doble	Cabinas Extendida y Doble	
Nº de cilindros	4 en línea		4 en línea	4 en línea	
Nº de válvulas por cilindro	2		4	4	
Relación de compresión	10,35:1		17,60:1	10,50:1	
Cilindrada (cc)	1.368		1.248	1.598	
Potencia máxima (CV / rpm)	87 / 5.750		95 / 4.000	115 / 5.500	
Torque máximo (kgm / rpm)	12,6 / 3.500		20,4 / 1.500	16,2 / 4.500	
DISTRIBUCIÓN	Correa dentada		Cadena "for life"	Cadena "for life"	
Comando de distribución	1 en la culata		2 a la cabeza	1 en la culata	
Árbol de levas	Inyección electrónica multipunto		Inyección directa "Common Rail"	Inyección electrónica multipunto	
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica multipunto		Inyección directa "Common Rail"	Inyección electrónica multipunto	
Ignición	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección		Con Turbocompresor de geometría variable e Intercooler	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección	
Combustible	Nafta		Gasoil	Nafta	
DIRECCIÓN	Hidráulica con piñón y cremallera		Hidráulica con piñón y cremallera	Hidráulica con piñón y cremallera	
Caja de dirección	Hidráulica con piñón y cremallera		Hidráulica con piñón y cremallera	Hidráulica con piñón y cremallera	
Diámetro mínimo de giro (m)	10,7		10,7	11,3	
SUSPENSIÓN	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales		Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales	
Delantera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal		De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal	
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal		De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal	
FRENOS	hidráulico con sistema ABS		hidráulico con sistema ABS	hidráulico con sistema ABS	
Delantero	A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante		A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante	A disco ventilado (284 mm) con pinza flotante	
Trasero	A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático		A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático	A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático	
TRANSMISIÓN	Delantera con juntas homocinéticas		Delantera con juntas homocinéticas	Delantera con juntas homocinéticas	
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas		Delantera con juntas homocinéticas	Delantera con juntas homocinéticas	
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y marcha atrás		5 marchas hacia delante y marcha atrás	5 marchas hacia delante y marcha atrás	
Embrague	Monodisco en seco con comando hidráulico		Monodisco en seco con comando hidráulico	Monodisco en seco con comando hidráulico	
Relaciones de caja	1º	4,273	3,909	4,273	4,273
	2º	2,238	2,238	2,238	2,238
	3º	1,444	1,444	1,444	1,520
	4º	1,029	1,029	1,029	1,156
	5º	0,872	0,767	0,767	0,872
	Marcha atrás	3,909	3,909	3,909	3,909
Relación del diferencial	4,400		3,733	4,200	
NEUMÁTICOS	175/70 R14 88T		175/70 R14 88H	Uso mixto 205/65 R15 94H	
PESOS Y CAPACIDADES	Cabinas Simple	Cabinas Doble	Cabinas Doble	Cabinas Extendida	Cabinas Doble
Tanque de combustible (lts)	58	58	58	58	58
Peso en orden de marcha (kg)	1.080	1.146	1.232	1.194	1.247
Capacidad de carga (kg)	705	650	650	685	650
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos	400		400	400	
DIMENSIONES	2.718		2.718	2.753	
Distancia entre ejes (mm)	2.718		2.718	2.753	
Longitud del vehículo (mm)	4.438		4.438	4.471	
Ancho del vehículo (mm) - con / sin espejos	1.906 / 1.664		1.906 / 1.664	1.877 / 1.740	
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	170		170	194	
Ángulo de entrada	21°		21°	20°	
Ángulo de salida	28°		28°	25,6°	
Voladizo delantero (mm)	818		818	823	
Voladizo trasero (mm)	904		901	884	
Trocha delantero (mm)	1.425		1.425	1.469	
Trocha trasero (mm)	1.390		1.390	1.430	
Caja de carga	1.358		1.358	1.349	
Ancho de caja de carga (mm)	1.358		1.358	1.358	
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)	1.090		1.090	1.090	
Largo caja de carga (mm)	1.692		1.112	1.385	
Profundidad caja de carga (mm)	589		589	589	
Superficie de carga (m²)	2,4		1,4	2,0	
Volumen de carga (lts)	1.220		680	910	
PRESTACIONES	163		165	172	
Velocidad máxima (km/h)	163		165	172	
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	14,0		14,7	13,5	
	14,7		13,5	11,1	

NUEVA FIAT STRADA



EQUIPAMIENTO

	WORKING 1.4 C.S.	WORKING 1.4 C.D.	TREKKING 1.3 JTD C.D.	ADVENTURE 1.6 C.E.	ADVENTURE 1.6 C.D.
EXTERIOR					
Barra longitudinal portaequipaje	-	S	S	S	S
Capota cubre carga enrollable	-	-	S	S	S
Estribos laterales	-	-	-	S	S
Faros antiniebla delanteros	-	-	S	S	S
Faros de profundidad	-	-	-	S	S
Llantas de aleación	-	-	S	-	-
Llantas de aleación "Adventure"	-	-	-	S	S
Molduras negras sobre pasarruedas	S	S	S	S	S
Parabrisas degradé	S	S	S	S	S
Paragolpes color carrocería	-	-	S	S	S
Protección de luneta y portaescalera	S	S	S	S	S
Puerta trasera lado pasajero	-	S	S	-	S
Tercera luz de stop	S	S	S	S	S
Vidrio trasero corredizo	-	S	S	S	S
Vidrios tonalizados	S	S	S	S	S
SEGURIDAD					
ABS	S	S	S	S	S
Acelerador electrónico (Drive by wire)	S	S	S	S	S
Adventure Locker (bloqueo electrónico de diferencial)	-	-	-	O	O
Airbag conductor y pasajero	S	S	S	S	S
Alarma con telecomando	-	-	-	S	S
Alerta sonora de velocidad programable	S	S	S	S	S
Apoyacabezas regulables en altura	S	S	S	S	S
Cinturones de seguridad con pretensores	S	S	S	S	S
Llave electrónica (Fiat Code)	S	S	S	S	S
Protección de motor, caja de cambios y cárter	S	S	S	S	S
Protección zona de carga	S	S	S	S	S
Sensores de estacionamiento	-	-	-	O	O
Sistema de prevención de incendios FPS	-	S	S	S	S
CONFORT					
Aire acondicionado	S	S	S	S	S
Apertura remota de tanque de combustible	-	S	S	S	S
Apoyapie lado conductor	S	S	S	S	S
Asiento conductor con regulación en altura	-	-	S	S	S
Cierre centralizado de puertas + traba automática (20km/h)	-	S	S	S	S
Dirección asistida	S	S	S	S	S
Especios retrovisores eléctricos	-	S	S	S	S
Espejo retrovisor electrocrómico	-	-	-	O	O
Levantacristales eléctricos delanteros	-	S	S	S	S
Sistema "My Car Fiat" y "Follow Me Home"	S	S	S	S	S
Sensores de lluvia y crepuscular	-	-	-	O	O
Volante regulable en altura	-	-	S	S	S
INTERIOR					
Brújula e inclinómetros longitudinal y transversal	-	-	-	S	S
Computadora de a bordo	S	S	S	S	S
Comandos de radio en volante	-	-	S	S	S
Indicador de temperatura de agua digital	S	S	-	-	-
Indicador de temperatura de agua con aguja	-	-	S	S	S
Indicador de temperatura externa	-	-	-	S	S
Odómetro y reloj digital	S	S	S	S	S
Porta-anteojos lado conductor	-	S	S	S	S
Radio AM/FM con CD / MP3, puerto USB y entrada auxiliar	S	S	-	-	-
Radio AM/FM integrada con CD / MP3, puerto USB y conectividad Bluetooth	-	-	S	S	S
Toma de 12V	S	S	S	S	S
Volante forrado en cuero	-	-	S	S	S

S: De serie

O: Opcional

-: No Disponible

NUEVA FIAT STRADA



COLORES EXTERIORES

Código	Color exterior	WORKING	TREKKING	ADVENTURE
PASTEL				
249	Blanco Banchisa	■	■	■
178	Rojo Alpine	■	■	■
806	Negro Vulcano	■	■	■
726	Azul Buzios	■	-	-
METALIZADOS				
619	Plata Bari	■	■	■
692	Gris Scandium	■	■	■
666	Gris Cromo	■	■	■
807	Negro Vesuvio	-	-	■
155	Rojo Opulence	■	■	■
301	Gris Tellurium	■	■	■
577	Verde Savage	-	-	■

Origen del vehículo: Brasil. Los datos de esta ficha son indicativos. En cualquier momento Fiat podrá modificar los modelos descriptos por motivos de tipo técnico o comercial. Junio 2015